


Обозначение	Номинальная скорость лифта, м/с	Диапазон срабатывания, м/с	Частота вращения шкива, мин ⁻¹		Пружина		Сборка	Схема сборки
			При номинальной скорости	Критическая	Обозначение	L, уст., мм		
006.07.00.000ЛСБ	0,25	0,3...0,38	22,50	27...33	006.07.00.025	76	Правая	
-01	0,5	0,61...0,75	44,90	54...67	006.07.00.017	90		
-02	0,71	0,86...1,07	63,70	77...96	006.07.00.018	84		
-03	1,0	1,21...1,50	89,80	109...135	006.07.00.019-01	90		
-08	1,4	1,69...1,93	125,70	152...173	006.07.00.024	86		
-09	1,6	1,94...2,16	143,60	174...194		74		
-04	0,25	0,3...0,38	22,50	27...33	006.07.00.025	76		
-05	0,5	0,61...0,75	44,90	54...67	006.07.00.017	90		
-06	0,71	0,86...1,07	63,70	77...96	006.07.00.018	84		
-07	1,0	1,21...1,50	89,80	109...135	006.07.00.019-01	90		
-10	1,4	1,69...1,93	125,70	152...173	006.07.00.024	86		
-11	1,6	1,94...2,16	143,60	174...194		74		